

HIPRO ALPHA N30S HOTELMINIBAR



EFFIZIENT

LAUTLOS

KOMPAKT

HIPRO ALPHA DOMETIC QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Die thermoelektrische 30-L-Klasse-Minibar kombiniert lautlosen Kühlkomfort mit der besten Energieeffizienz ihrer Klasse.

- Weltweit erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System)
- Automatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung oben
- Einfachste Montage durch einzigartiges Clip-and-Click-Schleppscharnier
- Verbesserte Usability: Flexible Einteilung des Minibar-Sortiments durch einen optimierten Innenraum
- Türetageren für 1,5 Liter Flaschen geeignet
- Optionales Schloss

HiPro – Durch das intelligente Baukastensystem haben Sie die Wahl zwischen 2 Kühltechniken: Sparsame Thermoelektrik oder langlebige und leistungsstarke Absorberkühlung (ohne Chromat).

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

SKU-Nummer

9600028821 (Rechtsanschlag)

9600028822 (Linksanschlag)

Modell HiPro Alpha N30S

Modell auf Typenschild N30S

Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual

Kühltechnologie Thermoelektrik

Gesamtinhalt 26 l

Farbe Anthrazit

AUSSTATTUNG

Türetagerer 1

Kunststoff-Einlegeboden 1

Griffleiste Schwarz

Dekor auf Verdampfer nein

Beleuchtung oben

Tür Kunststoff in Gehäusefarbe

Türanschlag wechselbar ja

Beiliegendes Schleppscharnier ja

ABMESSUNGEN

Abmessungen Produkttiefe 415 mm

Abmessungen Produkthöhe 520 mm

Abmessungen Produktbreite 384 mm

Nettogewicht 9,30 kg

ELEKTRIK

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsspannung (AC) 100-240 V

Nenneingangsleistung (AC) 55 W

PERFORMANCE

Energieverbrauch 94 kWh / Jahr

Kältemittel, Typ R600a

Kältemittelmenge 23 g

Geräuschemission 0 dB

Energieeffizienzklasse (EU 2019/2016) F

Klimaklasse (EN62552) SN, T

LOGISTIK

Abmessungen Packstücktiefe 518 mm

Abmessungen Packstückhöhe 582 mm

Abmessungen Packstückbreite 460 mm

Packstückgewicht 11,30 kg

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

HIPRO ALPHA N30S

HOTELMINIBAR



Durchgehende, schwarze Griffleiste mit Clip-and-Click-Befestigungsmöglichkeit für das mitgelieferte Schleppscharnier.



Integriertes Bedienteil zur Temperatursteuerung mit Statusanzeige und LED-Leiste.



Untere Türetagere geeignet für große Flaschen (bis 1,5 l).

HIPRO ALPHA N30S HOTELMINIBAR

EINBAUVORSCHRIFTEN



**EIN VIDEO MIT UNSEREN
EINBAUVORSCHRIFTEN
FINDEN SIE AUCH ONLINE!**

<http://dometic.com/minibar-einbau>

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)
- Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.
- Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.
- Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.
- Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150cm²)
- Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die
- Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.
- Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.

Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.

Gerne unterstützen wir Sie bei alternativen Einbausituationen.

